



Dauerbrandherd K 85 F - anthrazit

Stilvolles Ambiente für die Küche: Der elegante Festbrennstoffherd mit umlaufender, verchromter Herdstange verspricht freien Blick auf das lodernde Flammenspiel dank seiner großen Sichtscheibe in der Heiztür und besticht durch hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung. Äußerst robust und pflegeleicht dank Stahlplatte, geräumig im Brennraum und großzügig im Bratrohr mit Temperaturanzeige und Glasinnentür garantiert der K 85F hohen Komfort. Die praktische Zubehörlagerfach und das Warmhaltefach unter dem Bratrohr sorgen zusätzlich für noch mehr Arbeitserleichterung und Kochvergnügen. Ein aufgesetztes Wasserschiff aus Edelstahl kann jederzeit nachgerüstet werden.



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	G001855280 / G001855380
EAN-Code-Nr.	4025144185457 (re) / 4025144185518 (li)
Zulassung	1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, VKF, 15aB-VG
CO Zertifikat	Aachen, München, Regensburg
Nennwärmeleistung kW	6
Raumheizvermögen bei Zeitheizung m3	116/69/45
Abgasanschluss Durchmesser mm	130
Maße HxBxT in mm:	850x980x620 (inkl. Herdstange)
Herdplatte B x T mm	850x560
Feuerraum B x T mm	230x430
Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max. mm	230
Heiztüröffnung B x H mm	185x195
Bratrohr B x H x T mm	350x250x410
Abgasmassenstrom g/s	6,4
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	186
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Brennstoffe	Scheitholz, Holzbriketts
Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten/seitl. mm (a1/a2)	702 (nur hinten)
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen hinten mm (b)	146 (Rahmen)
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen oben mm (d)	110 (Rahmen)
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben mm (e)	117
Backblech und Backrost	Serienzubehör
Schürhaken	Serienzubehör
Herdstange	Serienzubehör
Wasserschiff BxHxT mm	Sonderzubehör
Abstandsverbindung Breite mm	nicht lieferbar
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	250
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	250
Gewicht netto kg	140



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!

