

ROCKYTherm 6kW	reduzierte thermische Leistung / reduced heat output		Perioden zum Protokoll / Periods in the protocol				Limit dle / Limit according to				
Gemessene und berechnete Größen/ Variables measured and calculated	Einheit / Unit	-	6	8	9	Durchmesser / Average		15a B-VG	Din +	BImSchV 2	Ecodesign 2022
Ergebnisse können leicht variieren ± 2% /The results may vary in the order of ± 2%								JA	JA	JA	JA
theoretischer Kraftstoffverbrauch bei gegebener Leistung	kg/per		2,47	2,48	2,49	3,48					
Zeit des brennen / Burning time	min		46	47	48	47					
Verbrauch Brennstof / Fuel consumption	kg/St		2,62	2,64	2,65	2,64					
Eingerichtete Leistungsbedarf / Achieved input	kW		9,2	9,3	9,3	9,3					
Außentemperatur / Ambient temperature	°C		21	22	22	21					
Schornsteinzug / Chimney draught	Pa		12	11	11	12					
Durchschnittliche Rauchgastemperatur hinter dem Abschnitt / Average of flue gases temperature	°C		311	296	295	300					
O ²	%		8,8	7,09	7,58	7,83					
CO ²	%		11,64	13,24	12,73	12,54					
CO – gemessen / CO – measured	%		0,0304	0,0227	0,0423	0,0318					
CO – bei O ₂ = 13% /CO – at O ₂ = 13%	%		0,0199	0,0131	0,0252	0,0194					
CO – bei O ₂ = 13% / CO – at O ₂ = 13%	mg/Nm ³		339	363	315	342			1500	1250	1500
CO – bei O ₂ = 0% / CO – at O ₂ =0%	mg/MJ		172	113	218	168	500				
NOx – gemessen / NOx – measured	ppm		115	107	113	112					
NOx – bei O ₂ = 13% / NOx – at O ₂ = 13%	mg/Nm ³		155	126	138	140			200		200
NOx – bei O ₂ = 0% / NOx – at O ₂ = 0%	mg/MJ		107	87	95	96	100				
THC – gemessen / THC – measured	ppm		68	46	100	71					
OGC – bei O ₂ = 13% / OGC – at O ₂ = 13%	mg/Nm ³		82	50	110	81			120		120
OGC – bei O ₂ = 0% / OGC – at O ₂ = 0%	mg/MJ		19	22	24	23	30				
Schornsteinverlust / Chimney loss	%		20,3	17,3	17,7	18,4					
Verlust durch Gasaussetzer / Proportion of losses through latent heat in flue gases	%		0,2	0,1	0,2	0,2					
Verlust durch festeaussetzer / Proportion of losses through combustible constituents in the	%		0,5	0,5	0,5	0,5					
Effizienz / Calorific efficiency	%		79	82,2	81,6	80,9	80	75	73		75
Gesamnte thermische Leistung / Total heat output	kW		15,2	15,8	15,7	15,6					
Unsicherheit der gesamten thermischen Leistung / Uncertainty of total heat output	kW		0,4	0,5	0,5	0,4					
Wärmefluss auf der Wasserseite/ Water heating output	kW										
Unsicherheit der thermischen Leistung auf der Wasserseite / of water heating output	kW										
Nennwärmekraftwerk / Nominal heat output	kW			7,2							
Massenstrom des trockenen Rauchgases / Mass flow rate of dry flue gases	g/s		11,4	10,1	10,5	10,7					
Durchschnittliche Temperatur der Rauchgase hinter der Kehle / Temperature of flue gases after the spigot	°C		368	360	362	363					
Stromverbrauch / power consumption	kW		0	0	0	0					

Gemessen – CO ₂ bei Staubmessung /	%		11,8	14	13,09	12,96					
Staub - gemessen / Dust – measured	mg/ Nm ³		58	63	73	65					
Staub – bei O ₂ = 13% / Dust – at O ₂ = 13%	mg/Nm ³		37	34	42	38			75	40	40
Staub - bei O ₂ = 0% / Dust – at O ₂ = 0%	mg/ MJ		26	25	30	27	30				
Staub unsicherheit bei O ₂ = 13%/ Uncertainty of dust at O ₂ = 13%	mg/Nm ³		5	4	5	5					