

Vorfilter komplett inkl. Filtereinsatz AMG

TECHNISCHE DATEN

- Max. Betriebsdruck 8 bar
- Min./max. Betriebstemperatur von 0 °C bis +40 °C
- Messingeinsätze
- Verstärkter Polypropylenkopf
- Kann mit Halterung montiert werden

TECHNICAL FEATURES

- Max. working pressure 8 bar
- Min/max. working temperature 0°C / +40°C
- Brass inserts
- Head made of filled polypropylene
- Possibility to equip with wall bracket

CON VASO IN SAN TRASPARENTE / WITH TRANSPARENT SAN BOWL

ARTIKEL	ANSCHL.	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	KG PER MASTER	KG PER UNITÀ	VOL. M3
CODE	CONNECT.	CARTR. LENGHT	DIM. L - H MM	DURCHFLUSS LT/H	STÜCK PACKUNG	KG PRO MASTER	KG STÜCK	VOL. M3
18572	1"	5"	133 - 195	7000	24	20	0,83	0,112
18577	1 1/4"	5"	133 - 195	13000	24	20	0,83	0,112
18573	1"	7"	133 - 245	7000	12	11	0,92	0,091
18578	1 1/4"	7"	133 - 245	13000	12	11	0,92	0,091
18574	1"	9 3/4"	133 - 307	7000	12	12	1,00	0,091
18579	1 1/4"	9 3/4"	133 - 307	13000	12	12	1,00	0,091
18575	1 1/2"	9 3/4"	133 - 307	13000	12	12	1,00	0,091

