



## Beistellherd K 155 - maron

### Die perfekte Zusatzheiz-Quelle auf 50 cm

#### Der Dauerbrandherd "K155"

Der schmale Beistellherd in Maron mit Edelstahlherdrahmen und pflegeleichtem Ceran-Kochfeld eignet sich optimal als Zusatzheizung und -kochelement. Hinter seiner einteiligen Vorderfront verbergen sich Brennraum, Aschekasten und Brennstoffschublade. Der höhenverstellbare Guss-Rost ermöglicht für jede Jahreszeit die ideale Beheizung: Im Sommer schnelles Ankochen mit wenig Brennstoff und im Winter lange Brenndauer ohne Nachzulegen. Der Dauerbrandherd lässt sich mit Drehfüßen um 5 cm höhenverstellen. Der Holzherd kann so in jede Küchenzeile integriert werden. Farblich passende Brandschutzeinheiten sind als Sonder-Zubehör lieferbar. Die farblich passende Abdeckhaube ist serienmäßiges Zubehörelement.

Alternativ ist der Beistellherd auch mit geschliffener Stahlplatte lieferbar.






WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH  
Adalperostasse 86  
85737 Ismaning  
Deutschland  
www.wamsler.eu  
Tel: (089) 320 84-0  
Fax: (089) 320 84-238



# TECHNISCHE DATEN

|                                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                                         | W20001550695                             |
| EAN-Code-Nr.                                          | 4025144155245                            |
| Zulassung                                             | 1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF   |
| CO Zertifikat                                         | Aachen, München, Regensburg              |
| Nennwärmeleistung kW                                  | 5                                        |
| Wärmeleistungsbereich kW                              | 2,5-5,1                                  |
| Raumheizvermögen bei Dauerheizung m3                  | 124/73/48                                |
| Raumheizvermögen bei Zeitheizung m3                   | 88/53/36                                 |
| Abgasanschluss Durchmesser mm                         | 120                                      |
| Maße H×B×T in mm:                                     | 850 (+50)×500×600                        |
| Herdplatte B x T mm                                   | 442×543                                  |
| Feuerraum B x T mm                                    | 190×210                                  |
| Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max. mm          | 205/375                                  |
| Heiztüröffnung B x H mm                               | 193×123                                  |
| Abgasmassenstrom g/s                                  | 6,6                                      |
| Abgastemperatur am Abgasstutzen °C                    | 311                                      |
| Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa                 | 12                                       |
| Brennstoffe                                           | Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts |
| Sockelhöhe u. Rücksprung mm                           | 92(+20)/30                               |
| Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten/seitl. mm (a1/a2) | 690(+50) / 690(+50)                      |
| Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen hinten mm (b)       | 250                                      |
| Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen seitl. mm (c)    | 163                                      |
| Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen oben mm (d)         | 250 (Kein Obenanschluss bei Ceranfeld)   |
| Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben mm (e)      | 151 (Kein Obenanschluss bei Ceranfeld)   |
| Schürhaken                                            | Serienzubehör                            |
| Deckelheber                                           | Serienzubehör                            |
| Abdeckhaube                                           | Sonderzubehör                            |
| Abstandsverbindung Breite mm                          | 55 / 110 (Sonderzubehör)                 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm             | 400                                      |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm           | 200                                      |
| Gewicht netto kg                                      | 115                                      |



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH  
 Adalperostasse 86  
 85737 Ismaning  
 Deutschland  
 www.wamsler.eu  
 Tel: (089) 320 84-0  
 Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!