

DuraSystem® Installationselement Nasseinbau für WC # WD1015000000

| < 153 mm > |



Installationselement Nasseinbau für WC	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Einbauart: Zum Ein- und Ausmauern, Montageart: Nasseinbau, Max. Ausladung WC: 700 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms			
Farben			
00 Weiß Hochglanz			
Variante			
	153x445 mm	8,100 kg	WD1015000000
Installations-Zubehör			
Betätigungsplatte mechanisch für WC A1 ABS, Dual Flush, Spülbedienung: Mechanisch, Spülbedienungstechnologie: Manuell, Einbauart: Aufgesetzt, Flächenbündig, Inkl. Montagerahmen, Inkl. Montagezubehör, Inkl. Drückerstangen	10 x 217 mm	0.3 kg	WD5001
Wandanschlussgarnitur für WC 365 mm, Verlängert	365 x 180 mm	0.8 kg	WD6010
Betätigungsplatte mechanisch für WC A1 Glas, Dual Flush, Spülbedienungstechnologie: Manuell, Einbauart: Aufgesetzt, Inkl. Montagerahmen, Inkl. Montagezubehör, Inkl. Drückerstangen	14 x 230 mm	0.7 kg	WD5002
Ausschreibungstext			
Oberflächenbehandlung Spaltband: Sendzimirverzinkt, Max. Ausladung WC: 700 mm, Position Wasseranschluss: Hinten, Links, Position Spülbedienung: Vorne, Spülbedienung: Mechanisch, Spülbedienungstechnologie: Manuell, Große Spülwassermenge: 6 l, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Spülart: Dual Flush, Spülkastenvolumen: 9 l, Min. Spülwassermenge: 3 l, Max. Spülwassermenge: 7 l, Einbauart: Zum Ein- und Ausmauern, Montageart: Nasseinbau, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Anschlussart Wasseranschluss: Aussengewinde, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Schwitzwassergedämmt, Spülmenge einstellbar, Inkl. Befestigungsset Wand-WC M12, Inkl. Eckventil(e), Inkl. PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, Inkl. PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Inkl. PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, Inkl. Spülkasten, Inkl. Montageanleitung: digital und gedruckt			

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.